

TERRAGENA TERRAPAIN

- pittura fine a base di argilla -

Composizione:

Pittura naturale a base di argilla bianca, farine e polveri marmoree, cellulosa, gomma arabica.

Campi d'impiego:

Pittura naturale per interni. Si utilizza su intonaco completamente asciutto e indurito a base di argilla, gesso, cemento o su pannelli in cartongesso previo trattamento con primer specifico. Particolarmente indicata per il miglioramento della resistenza superficiale di intonaci in argilla.

Applicazione e lavorazione:

Il prodotto può essere applicato direttamente su intonaci in argilla Terragena. Per gli altri supporti è necessario assicurarsi che siano puliti, assorbenti e asciutti, privi di grassi e componenti coloranti e penetranti. La pittura viene fornita in polvere, va sciolta aggiungendo 0,6 kg d'acqua pulita e fredda ogni chilogrammo di prodotto, eventualmente è possibile colorare il prodotto aggiungendo terre coloranti fino ad un massimo del 5%. Mescolare con frustino fino alla scomparsa di tutti i grumi, **lasciar riposare per 30 minuti** poi rimescolare ed eventualmente aggiungere acqua. Data l'origine naturale del prodotto si consiglia di non affiancare sulla stessa parete lotti differenti di pittura, eventualmente mescolarli assieme per ottenere un'unica tinta da utilizzare in caso di grandi superfici. Il prodotto si applica a pennello, a rullo solo nel caso di tinte tenui. Si ottiene un'ottima copertura con due mani di pittura, applicate a circa 4-6 ore l'una dall'altra e comunque ad asciugatura completata

Indicazioni:

Il prodotto non va applicato a temperature inferiori a 8°C e superiori a 28°C. Non aderisce a superfici troppo lisce come silicone verniciabile; sopra le superfici base gesso necessita di primer acrilico specifico. Consumo: circa 120 – 160g/mq di prodotto secco per mano in base alla tipologia del supporto

Non contiene conservanti, una volta aggiunta l'acqua il prodotto va utilizzato nel giro di 3-4 giorni.

I colori dei campionari dimostrativi sono puramente indicativi, i colori possono subire variazioni di tonalità anche significative da lotto a lotto di produzione a causa dell'origine strettamente naturale delle materie prime.

Il prodotto è disponibile colorato in secchi da 3 e 10 Kg

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali. 08/2013 V1.4



Terragena
Sede: Via Giotto 41
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 494085
E-mail: info@terragera.eu
Sito: www.terragera.eu