

TERRAGENA CAEDO

- muratura in argilla cruda -

Composizione:

- Sabbia calcarea in curva granulometrica 0 – 6 mm, e argilla selezionata.

Campi d'impiego:

Terragena Caedo è un composto in argilla utilizzato prevalentemente per realizzare murature in stile Pisé.

Applicazione e lavorazione:

Mescolare Terragena Caedo in betoniera aggiungendo lentamente acqua fino ad ottenere un impasto morbido tipo terra umida. Stendere quindi il prodotto per uno spessore di 4 - 8 cm circa all'interno della cassaforma e compattare. Proseguire a strati fino all'altezza desiderata.

Indicazioni:

Miscelare solo con acqua pulita senza additivi. Non lavorare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non operare in situazioni di risalita di umidità o dilavamento. Proteggere dalla risalita di vapore con adeguata barriera.

Conservare le confezioni in ambienti asciutti al riparo dall'acqua e dal gelo.

Densità a secco= 2020 kg/mc.

Confezioni:

Disponibile in big bag 1500kg.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali.

08/2013 V1.4



Terragena

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terrarena.eu

Sito: www.terrarena.eu