

TERRAGENA LATERACUSTIC

- mattoni pieno a base di argilla -

Composizione:

- argilla selezionata
- (esente da leganti idraulici e sostanze di origine chimica)

Campi d'impiego:

E' un mattone non cotto particolarmente adatto per la realizzazione di contropareti interne, riempimento nei solai e tetti. Particolarmente indicato per il controllo dell'umidità dell'aria negli ambienti, per l'isolamento acustico ed elettromagnetico.

Massa	3,6 Kg/cad
Massa della parete spessore 12 cm	240 kg/mq
Fonoassorbenza spessore 6 cm Rw (teorico):	42 dB
Massa della parete spessore 6 cm	119 kg/mq
Fonoassorbenza spessore 12 cm Rw(teorico):	48 dB

Applicazione e lavorazione:

Il mattone vengono forniti in bancali che devono rimanere in luogo asciutto e al riparo della luce solare.

Al momento della posa il mattone va immerso nell'acqua per 2 o 3 secondi e posato con malta certificata da muratura. I mattoni vanno fissati alla parete con appositi fissaggi.

La parete ottenuta può essere lasciata a vista oppure intonacata con Terragena SB2 o Terragena Biointonaco previo trattamento con Terragena FIX. Per l'applicazione di quest'ultimo consultare le schede tecniche specifiche.

TIPOLOGIA DI POSA	CONSUMO DI MALTA	QUANTITÀ
Spessore muro 12 cm	42kg/mq	55 mattoni/mq
Spessore muro 6 cm	12kg/mq	30 mattoni/mq
Pavimento a secco sp. 6 cm	-	33 mattoni/mq

Indicazioni:

È un mattone in argilla pura fatto a macchina appositamente studiato per essere intonacato.

A causa della resistenza meccanica ridotta rispetto all'argilla cotta, i mattoni possono presentare qualche lieve difetto dovuto al trasporto e al confezionamento.

Non applicare su muri che temono fortemente l'umidità e in vicinanza d'acqua.

Confezioni e misure:

Misure : 25 x 12 x 5,5 cm.

Disponibile in bancali da 352 pezzi.

Si conserva in luogo fresco per diversi mesi e lontano dall'acqua diretta.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali. 07/2014 V1.5



Terragena

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terragera.eu

Sito: www.terragera.eu