

TERRAGENA LATERACTIVE LIGHT

- blocco da costruzione in argilla cruda -

Composizione:

argilla selezionata (esente da leganti idraulici e sostanze di origine chimica)

Campi d'impiego:

È un blocco forato crudo indicato per la realizzazione di pareti divisorie e contropareti. Grazie alla sua particolare forma ad incastro non necessita di malta da allettamento sulla fuga verticale del mattone. Il mattone è ideale per realizzare pareti divisorie con altezza massima 350cm sopra solai con limitazioni di carico. Le pareti realizzate mantengono tutte le principali caratteristiche dell'argilla cruda.

Massa	7,0 Kg/cad ca.
Peso della parete	174 kg/mq
Spessore del muro non intonacato	12 cm
Isolamento acustico (teorico)	46 dB
Conducibilità termica*	0,53 W/m°C

*La conducibilità termica varia sensibilmente in presenza di umidità.

Applicazione e lavorazione:

I blocchi vengono forniti in bancali che devono rimanere in luogo asciutto e al riparo della luce solare. Al momento della posa il mattone va immerso nell'acqua per un paio di secondi e posato con malta certificata da muratura.

La parete ottenuta può essere lasciata a vista oppure intonacata con Terragena SB2 o Terragena Biointonaco previo trattamento con Terragena FIX. Per l'applicazione di quest'ultimo consultare le schede tecniche specifiche.

TIPOLOGIA DI POSA	CONSUMO DI MALTA	QUANTITÀ
Parete divisoria	20kg/mq	22 blocchi/mq

Indicazioni:

È un blocco in argilla pura trafilata appositamente studiato per creare inerzia termica, isolamento dei campi elettromagnetici, fonoassorbenza e regolazione dell'umidità.

A causa della resistenza meccanica ridotta rispetto all'argilla cotta, i manufatti possono presentare qualche lieve difetto dovuto al trasporto e al confezionamento.

Non applicare su muri che temono fortemente l'umidità e in vicinanza d'acqua.

Confezioni e misure:

Misure : 25 x 12 x 18 cm in bancali da 140 pezzi. Si conserva in luogo fresco per diversi mesi e lontano dall'umidità.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali.

07/2014 V1.5



Terragena

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terragera.eu

Sito: www.terragera.eu