

TERRAGENA KERAMOS

Terragena Keramos è composto da polvere di argilla e viene utilizzato prevalentemente come materiale di riempimento in pavimenti in legno posati su magatelli.

La capacità dell'argilla di regolare l'umidità favorisce un buon mantenimento del legno evitandone l'imbarcamento, in oltre i granuli d'argilla hanno un buon potere fonoassorbente che permette di limitare i fastidiosi rumori di fondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Granulometria	150 μ
Massa volumica	~ 1000 kg/mc
Umidità	Inferiore al 3%
Resa	10 kg/mq/cm
Resistenza al fuoco	Non infiammabile

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali.

08/2013 V1.4



Terragena

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terragera.eu

Sito: www.terragera.eu