

TERRAGENA CERA

- cera per pavimenti -

Caratteristiche tecniche

Soluzione trasparente a base di acqua, cera d'api, cera carnauba ed emulsionati naturali.

Campi d'impiego

Viene impiegata come trattamento protettivo per pavimenti in argilla cruda.

Applicazione e lavorazione

Il prodotto va applicato puro sulla superficie da trattare, non necessita di diluizione. Si consiglia di effettuare il trattamento dopo almeno 6-7 giorni dal trattamento con Terragena Oil; verificare che il pavimento sia pulito e asciutto, applicare a pennello in modo omogeneo su tutta la superficie. Per una buona protezione applicare 2 o più mani attendendo che ogni mano asciughi perfettamente.

Indicazioni

I vasi vanno immagazzinati in luogo asciutto e al riparo dalla luce e dal gelo. Si conservano per parecchi mesi.

Consumo

Tra 5 e 10 mq con un litro di prodotto in base all'assorbimento del supporto.

Tossicità

Il prodotto non contiene sostanze di origine sintetica.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali.

08/2013 V1.4



Terragera

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terragera.eu

Sito: www.terragera.eu