

# TERRAGENA ARGIPAV

-massetto in argilla cruda stabilizzato-

## Composizione:

- Sabbia calcarea in curva granulometrica 0 – 6 mm, argilla selezionata e composto da argilla pura e solfato di calcio.

## Campi d'impiego:

Terragena Argipav è un massetto in argilla utilizzato prevalentemente come supporto per Terragena Leviter. È molto indicato per pavimentazioni radianti e in legno, il solfato di calcio anidro infatti rende il massetto molto più resistente del Terragena P2, assicura un'umidità residua e un coefficiente di dilatazione termica molto bassi. Il massetto Argipav è comunque un fondo biocompatibile per ogni tipo di pavimentazione: piastrelle, linoleum, moquette, ecc.

## Applicazione e lavorazione:

Mescolare Terragena Argipav in betoniera aggiungendo lentamente acqua (circa 8%) fino ad ottenere un impasto morbido tipo terra umida. Stendere quindi il prodotto per uno spessore di 4 - 5 cm circa livellandolo a staggia entro 60-90minuti. Per spessori superiori procedere a strati di 3-4 cm su massetto asciutto previa bagnatura. Il prodotto può essere steso sopra l'impianto di riscaldamento a pavimento purché il pannello isolante sia rigido ed eviti lo schiacciamento. Il fondo diventa praticabile già dopo pochi giorni,

## Indicazioni:

Miscelare solo con acqua pulita senza additivi. Non lavorare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non operare in situazioni di risalita di umidità o dilavamento. Proteggere dalla risalita di vapore con adeguata barriera. Conservare le confezioni in ambienti asciutti al riparo dall'acqua e dal gelo. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un massimo di 3 mesi.

## Dati:

Consumo=20 – 22 kg/mq/cm di spessore, disponibile in sacchi da 25 Kg.

Conduttività termica =1.39 W/(m °K).

Calore specifico= 910 J/(kg °K).

Densità massetto secco= 2020 kg/mc.

---

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali.

08/2013 V1.4



Terragena  
Sede: Via Giotto 41  
45100 Rovigo (RO)  
Tel. +39 0425 494085  
E-mail: [info@terragera.it](mailto:info@terragera.it)  
Sito: [www.terragera.it](http://www.terragera.it)